

NÁVOD K POUŽITÍ KOUPACÍ KÁDĚ THERMOWOOD

Instalace a připojení:

Před uvedením do provozu je nutné demontovat přepravní podložky pomocí plochého šroubováku nebo dláta, avšak opatrně, aby nedošlo k narušení celistvosti výrobku.

Koupací kád' by měla být nainstalována na rovném a pevném povrchu.

Připojte odtokovou hadici přes těsnění k odtokovému otvoru kádě. Druhý konec odtokové hadice připojte k odpadu. Napojení na kanalizaci musí být ve výšce nejvýše 8 cm od povrchu, na kterém je koupací kád' nainstalována.

Pravidla provozu a skladování:

- Provoz výrobků je povolen při jakékoli okolní teplotě a jakékoli teplotě přichozí vody do výrobku.
- Je nutné dodržovat hygienickou výměnu vody v kádí. V horké dny je nutné vodu vyměňovat 2x týdně, v zimě 1x měsíčně. V kádí se nesmí nechávat znečištěná voda – negativně to ovlivňuje vývoj plísní a bakterií.
- Podle potřeby výrobek omyjte měkkou houbou pomocí tekutých detergentů, poté kád' řádně vysušte osuškou. Nezapomínejte na schůdky a sedačky. Zásadně nepoužívejte tvrdé brusné kartáče, které by mohly poškodit povrchovou úpravu výrobku.
- Výrobek může být skladován při jakékoli teplotě, ale musí být chráněn před přímým slunečním zářením a musí stát minimálně 1 metr od topných zařízení (kamna, elektrické ohřívače, topná tělesa).
- Kád' se nesmí instalovat a ukládat na vyhřívané podlahy.
- V místnosti, kde bude výrobek umístěn, je nutné udržovat relativní vlhkost nejméně 40 %.
- Pravidelně, nejméně však jednou za 2 měsíce, je nutné kontrolovat napětí obruče a případně dotáhnout matice na utahovacích kolíčkách.
- Z kádě se doporučuje vodu vypouštět, je-li kád' delší dobu nepoužívaná. Před každým napouštěním vody zkontrolujte ocelové obruče, zda jsou dostatečně utažené. V těchto kádích se dovoluje používat bazénovou chemii k udržování hygieny.

Provoz v zimním období:

Díky laminátové vložce v kádí případná zmrzlá voda v zimním období sud nepoškodí. Voda se tedy kvůli mrazu nemusí vypouštět.

Záruka se nevztahuje:

- Při nedodržení pravidel instalace, provozu a skladování výrobku.
- V případě mechanického poškození.
- Při absenci návodu k obsluze se záručním listem.
- Pro vady vzniklé nedodržením provozních podmínek a/nebo skladování ve skladu, vzniklé vlivem povětrnostních podmínek, nebo při nesprávné instalaci výrobku či sestavení kupujícími a třetími osobami.

Záruka se vztahuje na skryté vady, tj. takové, které nemohly být identifikovány během rutinní kontroly při převzetí zboží a byly zjištěny během provozu.

Za zjevné nedostatky, které je kupující povinen při převzetí zboží nahlásit, jsou v každém případě považovány:

- rozdíl mezi pásy opláštění a laminování
- bubliny pod opláštěním
- skvrny od lepidla, zaschlé kapky lepidla, oděrky, povrchové znečištění
- důlky, škrábance, praskliny, oděrky a vrásky.